


 OXIDER OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A.	BOLETÍN TÉCNICO	BAC 001-22 Versión 01 Página 1 de 1
---	------------------------	---



Código N° SC 2840-1

ESMALTES PARA UÑAS

Rótulos:
NFPA:



UN:



Dispersión líquida nitrocelulósica pigmentada que debido a su composición posee propiedades tales como:

- Buen brillo
- Secamiento rápido
- Excelente dureza
- Buena adherencia

COMPOSICIÓN

Nitrocelulosa, Bentona, Alcanfor, Resina Alkil Aril Toluensulfonamida Formaldehído, Alcohol Isopropílico, Dioctil Adipato, solventes adecuados (Acetato de Etilo, Acetato de Isobutilo, Acetato de Butilo y Toluol en un 25% máximo); puede contener: Dióxido de Titanio, D&C Red #34, D&C Red #6, D&C Red #7, Cosmetic Yellow #5, Oxiclورو de Bismuto y otros pigmentos apropiados y aprobados por FDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	Especificaciones
ASPECTO FÍSICO	Líquido viscoso de color de acuerdo a carta del cliente
VISCOSIDAD (Ag 3, 3', 60rpm, 25°C, Viscosímetro Brookfield LVT) cps	300 - 1200
ÍNDICE DE TIXOTROPIA	1 - 4
SECAMIENTO LIBRE DE HUELLA (min)	1 - 5
% ADHERENCIA SOBRE VIDRIO	90 - 100

PRECAUCIONES

- Manténgase el envase bien tapado
- Almacénese en lugar fresco y bien ventilado
- Manténgase alejado del fuego

ASISTENCIA TÉCNICA

Oxider S.A. dará el soporte técnico necesario para el uso y aplicación de este producto, así como de todos los productos que manufactura.

La responsabilidad de Oxider S.A. se limita a las especificaciones del producto.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<i>Bernardo Marulanda V.</i>	<i>Bernardo J. Lande J.</i>	<i>Bernardo J. Lande J.</i>
CARGO: Jefe de Gestión y Control de Calidad	CARGO: Gerente General	CARGO: Gerente General
FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011